

## PHP : Exemple d'utilisation des variables de session \$\_SESSION[ ] pour protéger l'accès à une page

### Page SESSION1.PHP : La page d'accueil :

```
<!DOCTYPE html>
<?php
    session_start();
?>

<html>
<body>
    <h1>Les sessions PHP</h1>

    <form id="mon_form" method="GET" action="session2.php" >
        <input type="text" name="nom" id="zone1" />
        <input type="password" name="mdp" id="zone2" />
        <input type="submit" value="OK"/>
    </form>
</body>
</html>
```

### Page de mise en place de la protection d'accès : SESSION2.PHP :

```
<!DOCTYPE html>
<?php
    session_start();
    if ( isset($_GET['nom']) )
    {
        if ( $_GET['nom'] == 'dupont' )
        {
            $_SESSION['utilisateur'] = $_GET['nom'];
            $_SESSION['valide'] = 1;
        }
    }

    if ( $_SESSION['valide'] != 1 )
    {
        header("Location:session1.php"); die();
    }
?>
<html>
<body>
    <h1>Les sessions PHP : Page r&eacute;servee Session2.php</h1>
    <?php echo "<p>Bonjour " . $_SESSION['utilisateur'] . " </p>"; ?>
    <p>Si vous êtes arriv&eacute; là, c'est que vous êtes passé par la page
    session1.php</p>
    <h1>p2</h1>
    <p> <a href="session3.php" >page suivante </a> </p>
</body>
</html>
```

### Pages suivantes avec protection d'accès : SESSION3.PHP

```
<!DOCTYPE html>
<?php
    session_start();
    if ( $_SESSION['valide'] != 1 )
    {
        header("Location:session1.php"); die();
    }
?>
<html>
<body>

    <?php echo "<p>Bonjour " . $_SESSION['utilisateur'] . " </p>"; ?>

    <h1>Les sessions PHP : Page r&eacute;servee Session3.php</h1>
```

(...) suite du HTML